

Krabicové manometry Ø 63, 100, 160 mm TP 1.6

pro malé přetlaky a podtlaky



k měření malých a velmi malých přetlaků a podtlaků suchých a neagresivních vzdušín



Typ	1553	1554	1563	1564	1565	zvláštní požadavky
poloha přípoje						
jmenovitá velikost DN	63		100		160	
třída přesnosti	1,6					0,6
řada rozsahů	od	0..25 mbar		0..2.5 mbar		stupnice v Pa, rozsahy do podtlaku rozsahy podtlak-přetlak
	do	0..600 mbar		0..600 mbar		
přetižitelnost	až 10x					
pouzdro	ocel černě lakovaná		nerez 1.4301			
průhledové sklo	přístrojové ploché sklo					
převodový strojek	CuZn, - korekce nulového bodu					
pružný měřicí člen	membrána z CuBe					
přípojný závit	G 1/4"		G 1/2"			jiné závity na přání, škrťací tryska Ø 0,3; 0,4; 0,8
teplota médium	-20..+80°C					
teplota okolí	-20..+60°C					
teplotní chyba	0,3 % z rozsahu/10 K pro odchylku od normální teploty 20°C					
hmotnost	0,3 kg		0,6 kg		1,0 kg	

Manometry 1553, 1554, 1563, 1564, 1565