

Přesné kontrolní tlakoměry Ø 160 mm

TP 1.0



Pro přesné měření tlaku v laboratořích, ve zkušebnách a v kalibračních střediscích. Jemné dělení stupnice.



Typ		1875	1877	zvláštní požadavky
poloha přípoje				
jmenovitá velikost	DN	160		
třída přesnosti		0,6		0,25; 0,1
řada rozsahů	od do	-100 .. 0 kPa až -0,1 .. 1,5 MPa 0 .. 60 kPa až 0 .. 160 MPa		stupnice v barech
rozsah použití zatížení:		klidové: do jmenovitého rozsahu střídavé: do 90 % rozsahu		
přetížitelnost		krátkodobě 1,3 násobek rozsahu		
přípojný závit		M 20×1,5		G 1/2"
přípojný čep		CuZn		škrtkovací tryska Ø 0,3; 0,4; 0,8
průhledové sklo		ploché sklo		vícevrstvé bezpečnostní
převodový mechanismus		CuZn		
pružný deformační člen		do 4 MPa bronz (trubkové pero) nad 4 MPa nerez 1.4571 (šroubové pero)		
přípojné závity		M 20×1,5; G 1/2"		jiné podle přání
přípojný čep		CuZn do 100 MPa, od 100 MPa nerez 1.4571		
pouzdro		ocel - černě lakovaná		
teploty média		-20..+80°C		
teplota okolí		-25..+60°C		
teplotní chyba		0,3 % z rozsahu /10 K pro odchylku od normální teploty 20°C		
hmotnost (kg)		1,10		

Manometry 1875, 1877