

Standardní manometry Ø 40, 50, 63 mm TP 2,5 (1,6) mosazné s dolním či zadním připojením



Měření přetlaku a podtlaku neagresivních a nekrystalizujících kapalin, plynů a par.

Typ		4101	4151	4201	4251	4301	4351	zvláštní požadavky
poloha připoje								
jmenovitá velikost	DN	40		50		63		přední, zadní příruba
třída přesnosti		2,5				1,6		
řada rozsahů	od do	-1 .. 0 bar až -1 .. 5 bar 0 .. 1 bar až 0 .. 400 bar				-1 .. 0 bar až -1 .. 15 bar 0 .. 0,6 bar až 0 .. 400 bar		
jednotky		bar						
přípojné závity		G 1/8", G 1/4"				G 1/4"		M12x1,5
přípojný čep		CuZn						škrticí tryska Ø 0,4; Ø 0,8
pružný měřící člen		bronz						
převodový strojek		CuZn						
průhledové sklo		sklo						
pouzdro		ocel černě lakovaná						nerez
teplota média		-20 ... +60°C						
teplota okolí		-40 ... +60°C						
teplotní chyba		0,3 % z rozsahu/10 K pro odchylku od normální teploty 20°C						
hmotnost		0,10 kg				0,15 kg		